

TECHNICAL DATA

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- > Łączenie
- > Zawijanie
- > Dostosowanie do temperatury
- > Wzmacnianie
- > Wiele innych ...

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY

- > Mocna
- > Odporna na promienie UV
- > Wodoodporna
- > Na każdą pogodę

KONSTRUKCJA TAŚMY

Klasa produktu: Tkaninowa ogólnego stosowania

Podłoże: Tkanina syntetyczna laminowana

Klej: Nie rozpuszczalnikowy, specjalnie stabilizowany i modyfikowany klej

KOLORY

Srebrna Czarna Biała

ROZMIARY STANDARDOWE

Szerokość: 48mm / 2"

Długość: 27m / 30yd, 55m / 60yd

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym BDT odnośnie dostępności innych rozmiarów i kolorów.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJA
Grubość	230	my	(+/- 10%)
Przylepność do stali nierdzewnej 180°	≥ 15	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	30	N/cm	(+/- 5%)
Zakres temperaturowy	-30	minimum °C	-
	60	max °C	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do sposobów aplikacji przed użyciem.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu). Powierzchnia na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei i innych zanieczyszczeń.

