

Dane techniczne

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Ochrona powierzchni
- > Czyste i łatwe odklejanie
- > Odporność na promieniowanie UV
- > Nie zostawia kleju
- > Odporność na wilgoć

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Gładkie powierzchnie
- > Futryny drzwiowe i okienne
- > Malowane ściany i wykończenia
- > Lakierowane / malowane drewno
- > Winył, szkło, plastik, aluminium

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: LDPE

Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego; Klej transparentny

KOLOR

 Niebieski

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 48mm / 2"

Długość: 50m / 60yd

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	115	µm	(+/- 10%)
Adhezja do stali 180°	≥ 9	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	N / A	-	-
Rozciąganie	N / A	-	-
Zakres temperaturowy	od -10 do +60	° C	-
	od 14 do 140	F	-



Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność).