

#### Dane techniczne

#### WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Dwustronna
- > Ogólnego zastosowania
- > Wewnętrzna

#### PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Małe lusterka
- > Plastikowe haczyki
- > Do mocowania niewielkich przedmiotów

#### BUDOWA TAŚMY:

Podkład: EVA  
Klej: Akrylowy

#### KOLOR

Biały



#### STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 19mm , 25mm  
Długość: 1,5 m , 5m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

|                             | WARTOŚCI     | JEDNOSTKI | TOLERANCJE |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------|
| Grubość                     | 1            | µm        | (+/- 0,2%) |
| Adhezja do stali 180°       | ≥ 5          | N/2,5cm   | -          |
| Wytrzymałość na rozciąganie | N / A        | -         | -          |
| Zakres temperaturowy        | od -5 do +60 | ° C       | -          |
|                             | od 23 do 140 | F         | -          |

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

#### PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

**Uwagi producenta:** Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.