

#### Dane techniczne

##### WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Mocna
- > Podkład aluminiowy

##### PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Instalacje
- > Wentylacje
- > Izolacje

##### BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Folia aluminiowa  
Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego

##### KOLOR

Srebrny

##### STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 48mm / 2"  
Długość: 50m / 55yd

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



##### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	35	µm	(+/- 10%)
Adhezja do stali 180°	≥ 15	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	N / A	-	-
Temperatura pracy	od -30 do +120	° C	-
	od -22 do +248	F	-
Temperatura aplikacji	od +10 do +40	° C	-
	od +50 do +104	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

##### PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

**Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.**