

TECHNICAL DATA

WŁAŚCIWOŚCI:

- > Trwała i wielokrotnego użytku
- > Absorbuje zanieczyszczenia i ogranicza ich rozprzestrzenianie się
- > Nie przecieka


PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Wielofunkcyjna
- > Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami
- > Podłogi drewniane, dywany, podłogi laminowane, szkło

BUDOWA:

Mata malarska jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu pokrytych wysokiej jakości antypoślizgową folią z tworzywa sztucznego.

KOLORY

 Mix of colors

STANDARDOWE ROZMIARY:

Width(s): 1m

Length(s): 2m; 7m; 10m, 20m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	STANDARD VALUES	UNITS	TOLERANCE
Grammage	≥220	g/m ²	-



Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).