OT 200
TAŚMA DUCT TAPE do otulin

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

> Mocny podkład wielowarstwowy
> Łatwe przerywanie
> Mocne trzymanie
> Wysoka lepkość
> Wysoka sia klejenia

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Wewnątrz i na zewnątrz
> Naprawianie
> Mocowanie
> Wzmacnianie
> Wiele więcej…

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Polietylenowy podkład z zalaminowaną siatką syntetyczną
Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego oraz żywic

KOLOR

Srebrny Czarny

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 48mm /2"
Długość: 50m / 55yd

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	200 / 8	µm / mil	(+/- 15%)
Adhezja do stali 180°	≥ 25	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	30	N/cm	(+/- 5%)
Zakres temperaturowy	od -5 do +60	° C	-
	od 23 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinnien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

XL-TAPE International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone: 0048 4134-89-200 FAX: 0048 4134-89-232 www.bluedolphintapes.com