FODO SMX
FOLIA OCHRONNA DO OKIEN samoprzylepna

Dane techniczne

WŁAŚCIWOŚCI:

> Odporność na warunki atmosfetyczne do 30 dni
> Łatwa aplikacja

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
> Wielofunkcyjna
> Do powierzchni gładkich, szklanych
> Do ochrony przed zanieczyszczeniami
> Chroni przed uszkodzeniami podczas obróbki, składowania i montażu

BUDOWA:

Podkład - Folia polietylenowa.
Klej - Dyspersja wodna akrylowa

KOLOR:

Niebieski

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 500mm
Długość: 50m, 75m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	35	µm	± 2
Adhezja do stali 180°	1,7	N/cm	± 0,3
Wytrzymałość na rozciąganie	18 - 20	N/mm^2	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - folię należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (w temperaturze dodatniej do 25°C i wilgotności 40 - 80%) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinna być zużyta w ciągu 6 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której folia ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Folię należy aplikować w temperaturze od +10°C do +60°C. Folie należy chronić przed dłuższym niż dozwolone bezpośrednim nasłonecznieniem, nadmierną wilgocią oraz bezwzględnie przed temperaturami poniżej +5°C. Folie należy usunąć nie później niż 30 dni, przy minimalnej temperaturze +10°C. Przyklejanie folii poprzedź testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające śladów) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność).

XL-TAPE International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone: 0048 4134-89-200 FAX: 0048 4134-89-232 www.bluedolphintapes.com