

**DANE TECHNICZNE**

**WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:**

- > Super mocna
- > Zaprojektowana do nierównych powierzchni
- > Odporna na wilgoć
- > Łatwe przerywanie

**PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:**

- > Idealna do zastosowania na chropowatych tynkach
- > Gips
- > Cegły
- > Beton

**BUDOWA TAŚMY:**

Podkład: PE / siatka syntetyczna

Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego oraz żywic

**KOLOR**

 Pomarańczowy

**STANDARDOWE ROZMIARY:**

Szerokość: 38mm, 48mm

Długość: 20yd, 50yd

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	145	µm	(+/- 15%)
Adhezja do stali 180°	≥ 16	N/in	-
Wytrzymałość na rozciąganie	85	N/in	(+/- 10%)
Zakres temperaturowy	od -5 do +60	°C	-
	od 23 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

**PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE**

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinny być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

**Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.**

**Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność).**