

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Bez efektu poślizgu - nie przesuwają się
- > Wysoka elastyczność i dostosowywanie do nierówności podłoża
- > Nadaje się również do zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Do łączenia płyt gipsowo-kartonowych
- > Do napraw
- > Idealna do zadrapań i pęknięć

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Włókno szklane

KOLOR

Biały

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 50mm, 100mm

Długość: 25m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Gramatura	35	g/m ²	(+/- 5g/m ²)
Wydłużenie	≥ 0,3	%	-
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 2,9	N/ mm	-
	≥ 2,9	N/ mm	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).