MASKER MR
MASKER RENDER

PRODUKTKARTE

VORTEILE UND NUTZEN:

> UV Beständig
> Hinterlässt keine Kleberreste
> Beständig gegen mechanische Beschädigungen
> Kein vorheriges abkleben nötig
> Schnell und einfach zu verarbeiten
> Einfach zu trennen
> Feuchtigkeitsresistent
> Saubere Kanten
> Effizient

TYPISCHE ANWENDUNGEN :

> Raue Oberflächen
> Putz
> Stein, Zement, Beton, PVC

KONSTRUKTION:

Allgemeine Anwendung: Aussenbereich
Träger: Synthetisches Gewebe laminiert
Klebstoff: Synthetischer Kautschuk/Harze
PE: Folie

FARBEN:

Weiß mit Aufdruck

TECHNISCHE DATEN

	RICHTWERTE	EINHEITEN	TOLERANZ
Materialstärke	200	µm	(+/- 15%)
Haftung auf rostfreiem Stahl 180°	≥ 15	N/2,5cm	-
Zugfestigkeit	30	N/cm	(+/- 5%)
Anwendungstemperaturbereich	from +18 to +25	° C	-
	from +64 to +77	F	-
Betriebstemperaturbereich	from -5 to +60	° C	-
	from 23 to 140	F	-

Die folgenden Eigenschaften sind typisch und sollten nicht als Spezifikationen angesehen werden. Alle Eigenschaften sind Annäherungswerte und basieren auf Tests, die als zuverlässig gelten und in Übereinstimmung mit den empfohlenen Testmethoden durchgeführt wurden. Diese Werte werden zu Vergleichszwecken angegeben und stellen keine Garantie des Herstellers dar. Der Benutzer sollte vor der Verwendung feststellen, ob das Produkt für einen bestimmten Zweck geeignet ist und sich für die Anwendungsmethode des Benutzers eignet.

LAGERUNG

Das Produkt sollte in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort (nicht mehr als 21 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit) ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert und innerhalb von 12 Monaten ab Versanddatum (Transport) verwendet werden.

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Oberfläche, auf der das Klebeband angebracht werden soll, sollte sauber, trocken, frei von Fett, Öl, Reinigungsmitteln und anderen Verunreinigungen sein.

Poröse Untergründe (Wände, Putze etc.) sollten vor dem Auftragen tragfähig (von alten Anstrichen gereinigt) und grundiert sein.

Das Klebeband sollte sofort nach dem Trocknen der Farbe abgezogen werden, indem es langsam im 45° - Winkel abgezogen wird.

Durch Reibung oder den Kontakt mit Lösungsmitteln oder Ölen kann der Aufdruck beschädigt werden.

ACHTUNG:
Bevor Sie das Klebeband anbringen, testen Sie es!

Die saubere Entfernung (d. h. es bleibt kein Klebstoff zurück) kann je nach Oberflächentyp, Wetterbedingungen (Temperatur, Sonnenlicht, Luftfeuchtigkeit) und der verwendeten Farbe variieren (meistens wird das Klebeband auf eine lackierte oder grundierte Oberfläche geklebt).

ENTSORGUNG:

Produkt	Gemischter Abfall
Verpackung	Kennzeichnung auf der Verpackung

INFORMATIONEN ZUR PRODUKTSICHERHEIT

Das Produkt ist für den professionellen Einsatz bestimmt und darf nur im Rahmen der vom Hersteller vorgesehenen Verwendung, von geschultem Personal und unter Beachtung der Anforderungen der Arbeitsschutzverordnung, die sichere Arbeitsbedingungen für den Arbeitsplatz und deren Arbeitsplätze regelt, verwendet werden.
Das Produkt ist kein Bauprodukt.
Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere Frauen, Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen und Personen unter Betäubungsmitteln bestimmt.
Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Orten gelassen werden, zu denen ein Kind freien Zugang hat.
Das Produkt ist brennbar – es besteht Schmelz-, Entzündungs- und Brandgefahr durch offene Flamme oder hohe Temperaturen.
Das Produkt darf nicht verwendet werden zur Sicherung von stromführenden Teilen, zur Sicherung, Verbindung oder Versteifung von beschädigten Teilen, von beweglichen oder beanspruchten Teilen, bei hoher Luftfeuchtigkeit, an Stellen mit Eis oder losen Stoffen (z. B. Sand), an beweglichen Teilen oder auf heißen Oberflächen.
Das Produkt kann nicht wiederverwendet werden, es ist ein Einwegartikel.
Das Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH des Europäischen Parlaments und des Rates und enthält keine SVHC-Stoffe.

"BlueDolphin" is a registered trademark of XL-Tape-International

Produzent: XL-TAPE-International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone: 0048 4134-89-200 e-mail: biuro@bluedolphin.pl www.bluedolphintapes.de