MM230
MATA MALARSKA

KARTA PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI:

> Trwała i wielokrotnego użytku
> Absorbuje zanieczyszczeniai ogranicza ich rozprzestrzenianie się
> Nie przecieka

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Wielofunkcyjna
> Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami
> Podłogi drewniane, dywany, podłogi laminowane, szkło

BUDOWA:

Mata malarska jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu pokrytych wysokiej jakości antypoślizgową folią z tworzywa sztucznego.

KOLORY

Mix kolor

DANE TECHNICZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Gramatura	≥ 220	g/m^2	-
Temperatura aplikacji	od +18 do +25	° C	-
	od +64 do +77	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie ww. właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

ZALECENIA DO UŻYCIA

Powierzchnia, na której produkt ma być wykorzystany powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.

UTYLIZACJA

Produkt	Odpad zmieszany
Opakowanie	Oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.
Produkt nie jest wyrobem budowlanym.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.
Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.
Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, o dużej wilgotności, pokrytych lodem lub substancjami sypkimi (np.: piasek), elementów ruchomych, powierzchni gorących.
Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.
Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

Producent: XL-TAPE-International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone 0048 41 34 89 200 e-mail: biuro@bluedolphin.pl www.bluedolphin.pl