

KARTA PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Taśma antypoślizgowa - zmniejsza ryzyko upadku lub poślizgnięcia się oraz podnosi poziom bezpieczeństwa
- > Łatwa w aplikacji
- > Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie i uderzenia
- > Łatwa do usunięcia po użyciu

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Zmniejsza ryzyko upadku lub poślizgnięcia się na śliskiej powierzchni
- > Taśma chroni wszelkiego rodzaju gładkie i szorstkie powierzchnie, takie jak płyta wiórowa, drewno i dywan przed kurzem, odciskami stóp, materiałami konstrukcyjnymi, farbą i wodą.
- > Produkt stosowany jest również do ochrony kabin natryskowych i skrzydeł samolotów podczas napraw i konserwacji.

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Tłoczona folia PP / PE

Klej: Na bazie emulsji akrylowej

KOLORY

Biały

**DANE TECHNICZNE**

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	240	µm	(+/- 10%)
Adhezja pod kątem 180°	≥ 400	cN/20mm	-
Odporność na rozciąganie	120	N/20mm	(+/- 10%)
Temperatura aplikacji	od +18 do +25	° C	-
	od +64 do +77	F	-
Zakres temperaturowy aplikacji	od 15 do +40	° C	-
	od 59 do 104	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie ww. właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (15°C - 30°C i 40% do 75% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinni być zużyty w ciągu 6 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

ZALECENIA DO UŻYCIA

Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.

W zależności od rodzaju podłoża i warunków otoczenia po zdjęciu taśmy mogą pojawić się pozostałości kleju.

Taśmy do ochrony powierzchni nie są przeznaczone do trwałej ochrony, należy je usunąć na końcu łańcucha dostaw.

UWAGA:

Przyklejanie taśmy poprzedź testami!

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) oraz zastosowanej farby (najczęściej taśmę przykleja się na powierzchnię pomalowaną lub zagruntowaną).

UTYLIZACJA

Produkt Odpad zmieszany

Opakowanie Oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.

Produkt nie jest wyrobem budowlanym.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.

Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.

Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.

Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

