FSH 6x8
Taśma z włókna szklanego Dolphin

KARTA PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

> Nie rozciąga się, nie kurczy - pozostaje stabilna
> Wysoka odporność na większość substancji chemicznych i rozpuszczalników
> Brak efektu ślizgania

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Do łączenia płyt gipsowo-kartonowych
> Do napraw
> Idealna do zarysowań i pęknięć

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Siatka z włókna szklanego
Klej: Akrylowy

KOLORY

☐ Biały

DANE TECHNICZNE

		WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Ilość włókien	Osnowa	8	Ilość włókien /cal	(+/- 8%)
	Wątek	6	Ilość włókien /cal	(+/- 8%)
Adhezja		≥ 100	sekunda	-
Wytrzymałość na rozciąganie / 5CM	Osnowa	≥ 9,0	N/mm	-
	Wątek	≥ 9,0	N/mm	-
Waga gotowego produktu		48,5	g/m^2	(+/- 5g/m^2)
Temperatura aplikacji		od +18 do +25	° C	-
		od +64 do +77	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie ww. właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

ZALECENIA DO UŻYCIA

Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie porowate (ściany, tynki itp.) powinny być stabilne (oczyszczone ze starych powłok) i zagruntowane przed aplikacją.

Stosowanie taśmy Dolphin Mesh polega na przyklejeniu jej do podłoża w miejscu zastosowania, naniesieniu na taśmę gipsowej masy szpachlowej (wtapiając taśmę w masę), a następnie naniesieniu kolejnej warstwy gipsowej masy szpachlowej i wykończeniu powierzchni zgodnie z wytycznymi producenta masy.

UWAGA:
Przyklejanie taśmy poprzedź testami!

UTYLIZACJA

Produkt	Odpad zmieszany
Opakowanie	Oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.
Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.
Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.
Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

Producent: XL-TAPE-International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone 0048 41 34 89 200 e-mail: biuro@bluedolphin.pl www.bluedolphin.pl