

KARTA PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Bez efektu poślizgu - nie przesuwają się
- > Wysoka elastyczność i dostosowywanie do nierówności podłoża
- > Nadaje się również do zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Do łączenia płyt gipsowo-kartonowych
- > Do napraw
- > Idealna do zadrapań i pęknięć

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Włókno szklane

KOLOR
 Biały
**DANE TECHNICZNE**

		WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Gramatura		35	g/m ²	(+/- 5g/m ²)
Wytrzymałość na rozciąganie	Osnowa	≥ 2,9	N/ mm	-
	Wątek	≥ 2,9	N/ mm	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie ww. właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

ZALECENIA DO UŻYCIA

Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie porowate (ściany, tynki itp.) powinny być stabilne (oczyszczone ze starych powłok) i zagruntowane przed aplikacją.

Stosowanie taśmy Dolphin Glass Tape polega na ułożeniu taśmy na świeżo naniesionej warstwie gipsowej masy szpachlowej, dociśnięciu jej do podłoża, usunięciu nadmiaru masy za pomocą szpachli, a następnie naniesieniu kolejnej warstwy gipsowej masy szpachlowej i wykończeniu powierzchni zgodnie z wytycznymi producenta masy.

UWAGA:

Przyklejanie taśmy poprzedź testami!

UTYLIZACJA

Produkt Odpad zmieszany

Opakowanie Oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.

Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.

Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.

Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.

Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.

Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

