

KARTA PRODUKTU

**WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:**

- > Doskonała przyczepność do wielu powierzchni
- > Odpowiednia do gładkich i chropowatych powierzchni
- > Mocny klej

**PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:**

- > Do łączenia lub reperowania folii, włókien i membran (PP)
- > Idelana do folii polietylenowych, polipropylenowych, włókien, membran PP, stali, szkła i spienionego EPS

**BUDOWA TAŚMY:**

- Podkład: Włóknina
- Przekładka: Papier silikonowany
- Klej: Na bazie kauczuku

**KOLORY**

-  Czarny



**DANE TECHNICZNE**

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Adhezja do stali 180° (po 20 min.)	45	N/2,5cm	(+/- 10%)
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 70	N/2,5cm	-
Rozciąganie	50	%	-
Temperatura aplikacji	od +18 do +25	° C	-
	od +64 do +77	F	-
Zakres temperaturowy	od +5 do +75	° C	-
	od 41 do 167	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie ww. właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywanie - taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu o wilgotności nieprzekraczającej 70% z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temperaturze +5°C do +30°C i powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

**ZALECENIA DO UŻYCIA**

Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.

**UWAGA:**

Przyklejanie taśmy poprzedź testami!

**UTYLIZACJA**

- Produkt                                    Odpad zmieszany
- Opakowanie                                Oznaczenie na opakowaniu

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU**

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.

Produkt nie jest wyrobem budowlanym.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.

Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.

Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.

Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

