DT1PRW
TAŚMA DO STOLARKI BUDOWLANEJ

KARTA PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

> Mocny podkład wielowarstwowy
> Łatwe przerywanie
> Odporność na promieniowanie UV do 7 dni
> Czyste odklejanie do 30 dni
> Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
> Porównywalne do PCV

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Idealna dla budownictwa
> Do stolarki okiennej i drzwiowej
> Malowanie , Maskowanie
> Do gładkich i lekko chropowatych powierzchni
> Zalecana do: szkła, plastiku, aluminium

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Polietylenowy podkład z zalaminowaną siatką syntetyczną
Klej: Bez rozpuszczalnikowy, specjalnie modyfikowany klej

KOLOR

☐ Biały

DANE TECHNICZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	160	µm	(+/- 15%)
Adhezja do stali 180°	≥ 14	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	30	N/cm	(+/- 10%)
Temperatura aplikacji	od +18 do +25	° C	-
	od +64 do +77	F	-
Zakres temperaturowy	od -5 do +60	° C	-
	od 23 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie ww. właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

ZALECENIA DO UŻYCIA

Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie porowate (ściany, tynki itp.) powinny być stabilne (oczyszczone ze starych powłok) i zagruntowane przed aplikacją.

Taśmę należy oderwać zaraz po podeschnięciu farby - odklejając powoli pod kątem 45°.

UWAGA:
Przyklejanie taśmy poprzedź testami!

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) oraz zastosowanej farby (najczęściej taśmę przykleja się na powierzchnię pomalowaną lub zagruntowaną).

UTYLIZACJA

Produkt	Odpad zmieszany
Opakowanie	Oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.
Produkt nie jest wyrobem budowlanym.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.
Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.
Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.
Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

Producent: XL-TAPE-International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone 0048 41 34 89 200 e-mail: biuro@bluedolphin.pl www.bluedolphin.pl