# FM190
# Taśma Duct Tape

**KARTA PRODUKTU**

### WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

> Mocny podkład wielowarstwowy
> Łatwe przerywanie

### PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Ogólnego zsastosowania
> Do szybkich napraw
> Mocowanie
> Wzmacnianie
> Wiele więcej…

### BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Polietylenowy podkład z zalaminowaną siatką syntetyczną
Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego oraz żywic

### KOLORY

Srebrny Czarny Biały Czerwony

### DANE TECHNICZNE

| | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | TOLERANCJE |
|---|---|---|---|
| Grubość | 180 / 7 | µm / mil | (+/- 15%) |
| Adhezja do stali 180° | ≥ 15 | N/2,5cm | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30 | N/cm | (+/- 10%) |
| Temperatura aplikacji | od +18 do +25 | ° C | - |
| | od +64 do +77 | F | - |
| Zakres temperaturowy | od 0 do +60 | ° C | - |
| | od 32 do 140 | F | - |

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie ww. właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

### PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

### ZALECENIA DO UŻYCIA

Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.

UWAGA:
Przyklejanie taśmy poprzedź testami!

### UTYLIZACJA

| | |
|---|---|
| Produkt | Odpad zmieszany |
| Opakowanie | Oznaczenie na opakowaniu |

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.
Produkt nie jest wyrobem budowlanym.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.
Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.
Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.
Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

"BlueDolphin" is a registered trademark of XL-Tape-International

Producent: XL-TAPE-International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone 0048 41 34 89 200 e-mail: biuro@bluedolphin.pl www.bluedolphin.pl