

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- > Idealny do stosowania na gładkich powierzchniach
- > Pozostawia gładką strukturę

**PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:**

- > Malowanie ścian, sufitów
- > Stosowanie na gładkich powierzchniach
- > Farby: emulsyjne, lateksowe,



**OPIS:**

- > Materiał: poliester fazowany
- > Technologia produkcji: termofuzja

Numer produktu	Rozmiar	ŚREDNICA WAŁKA	WYSOKOŚĆ RUNA	Ø UCHWYTU
D18_09036	18cm	48mm	9mm	8mm
D25_09043	25cm	48mm	9mm	8mm

**KOLOR:**



biały, niebieski,

**PRZECHOWYWANIE:**

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego .

**UTYLIZACJA:**

Opakowanie Oznaczenie na opakowaniu

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU:**

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.

Produkt nie jest wyrobem budowlanym.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.

Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.

Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.

Zaleca się stosowanie okularów ochronnych i środków ochrony osobistej, np. rękawic.

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

