V
Wałek Velur

KARTA PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI:

> Parkiety, lamperie
> Odporny na działanie rozpuszczalników
> Wykonany z bardzo chłonnej tkaniny

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Stosowanie na gładkich powierzchniach

>Farby: lakiery dwuskładnikowe, poliestrowe, epoksydowe żywice

OPIS:

> Materiał: wełna
> Technologia produkcji: termofuzja

Numer produktu	Rozmiar	ŚREDNICA WAŁKA	WYSYKOŚĆ RUNA	Ø UCHWYTU
V6_08978	6cm	18mm	4mm	6mm
V10_08985	10cm	18mm	4mm	6mm
V12_09005	12cm	30mm	4mm	6mm
V15_08992	15cm	18mm	4mm	6mm
V18_09012	18cm	40mm	4mm	8mm
V25_09029	25cm	40mm	4mm	8mm

KOLOR:

☐ jasny beż

PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego .

UTYLIZACJA:

Opakowanie Oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU:

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.
Produkt nie jest wyrobem budowlanym.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
Produkt nie jest zabawką i nie wolnogo go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.
Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.
Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
Zaleca się stosowanie okularów ochronnych i środków ochrony osobistej, np. rękawic.
Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

Producent: XL-TAPE-International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone 0048 41 34 89 200 e-mail: biuro@bluedolphin.pl www.bluedolphin.pl