

WŁAŚCIWOŚCI:

> ocynkowana skuwka

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Pędzle malarskie o szerokim zastosowaniu

> Do ręcznego farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników

> Zalecany do farb olejnych, emalii, farb rozpuszczalnikowych. Chropowate powierzchnie, nieregularne kształty.



OPIS:


> Trzonek: drewno bukowe, lakierowane (lakier akrylowy)

> Skuwka: blacha ocynkowana

> Włosie: mieszanka szczeciny naturalnej 60% tops i włókna X-shape 50/50

Numer produktu	Rozmiar	WYSOKOŚĆ WŁOSIA
POE_13200	25mm	51mm
POE_13224	30mm	57mm
POE_13248	40mm	64mm
POE_13262	50mm	70mm
POE_13286	60mm	76mm

KOLOR NA TRZONKU:

 czerwony

PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego .

UTYLIZACJA:

Opakowanie

Oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU:

Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.

Produkt nie jest wyrobem budowlanym.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.

Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.

Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.

Zaleca się stosowanie okularów ochronnych i środków ochrony osobistej, np. rękawic.

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

