DX
DolphinXtender

KARTA PRODUKTU

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Służy do malowania wysokich ścian i sufitów

WŁAŚCIWOŚCI:

> Superlekki i trwały
> Płynna regulacja
> Blokada zapobiegająca spadaniu wałka

Numer produktu	Rozmiar
DX60_55637	30cm - 60cm
DX180_48332	100cm - 180cm

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

UTYLIZACJA:

Opakowanie	Oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU:

Produkt jest przeznaczony do zastosowanie profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.
Produkt nie jest wyrobem budowlanym.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.
Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
Zaleca się stosowanie okularów ochronnych i środków ochrony osobistej, np. rękawic.
Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.

Producent: XL-TAPE-International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone 0048 41 34 89 200 e-mail: biuro@bluedolphin.pl www.bluedolphin.pl